

音声メッセージ一覧

2013.07.03 V00.00

7M3TJZ/AD6GZ

試験的に運用しているシステムの音声メッセージ一覧表です。正式運用時には、「こちらは7M3TJZです。」を管理サーバーに割り当てられたコールサインに変更します。

wrong_call01dsv等の表記は、システムで使用しているファイル名です。

・コールサインが空白 wrong_call01.dsv

「こちらは7M3TJZです。使用されている無線機の自局のコールサイン（マイコール）の設定がされていません。設定して頂くようお願いします。なお、このメッセージは、管理サーバーから自動応答により送信しています。」

・最初が空白 wrong_call02.dsv

「こちらは7M3TJZです。使用されている無線機の自局のコールサイン（マイコール）の設定の最初が空白です。左詰めを設定して頂くようお願いします。なお、このメッセージは、管理サーバーから自動応答により送信しています。」

・英数字以外が含まれている wrong_call03.dsv

「こちらは7M3TJZです。使用されている無線機の自局のコールサイン（マイコール）の設定に英数字以外が含まれています。正しく修正して頂くようお願いします。なお、このメッセージは、管理サーバーから自動応答により送信しています。」

・機器名が空白か英字でない wrong_call04.dsv

「こちらは7M3TJZです。使用されている無線機の自局のコールサイン（マイコール）の無線機名の設定（8文字目）が間違っています。無線機名（8文字目）は英字か空白以外は指定できませんので、正しく修正して頂くようお願いします。なお、このメッセージは、管理サーバーから自動応答により送信しています。」

・制限されているコールサイン wrong_call05.dsv

「こちらは7M3TJZです。使用されている無線機の自局のコールサイン（マイコール）の設定が間違っています。正しく修正して頂くようお願いします。なお、このメッセージは、管理サーバーから自動応答により送信しています。」

・自動登録のアナウンス autoentry01.dsv

「こちらは7M3JTZです。無線機に設定されている自局コールサインは、管理サーバーに登録されていません。管理サーバーに登録する場合は、RX->CSキーもしくはCSキーを長押ししたのちPTTを押して下さい。その後、音声ガイダンスに従い登録を行って下さい。」

・CSが長押しされPTTが押された場合 autoentry02.dsv

「xx0xx こちらは7M3JTZです。管理サーバーに登録するには、JARLアマチュア・デジタル通信システム (D-STAR) の運用指針 (D-STAR運用ガイドライン) を順守する必要があります。順守することを承諾する場合は、PTTを5秒以上、再度このメッセージを聞く場合は、短くPTTを1回押して下さい。なお、10秒以内に応答が無い場合は、キャンセルされます。」

・5秒以上押された場合 autoentry03.dsv

「xx0xx こちらは7M3JTZです。登録が完了しました。」

・10秒以内に応答が無かった場合 autoentry04.dsv

「xx0xx こちらは7M3JTZです。登録はキャンセルされました。」

・短くPTTを押され場場合(5秒に満たない場合)

autoentry02.dsv を再送信。

・エコーサーバー mycall01.dsv

「xx0xx こちらは7M3TJZエコーサーバーです。このメッセージに引き続き受信したメッセージを送信します。 --- 受信したメッセージ ---」